

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

Proizvod: LANCOL – ulje za lance motornih testera

Primjena: Lancol je ulje za podmazivanje lanaca motornih testera. Obezbeđuje rad testera u teškim uslovima rada kao što su prisustvo prašine, visoke i niske temperature. Odlikuje se dobrom prionljivošću, zaštitom od korozije i habanja. Ne koristi se za pripremu mješavine goriva za pogonski motor testere. Zadovoljava zahtjeve proizvođača testera Stihl, Partner-Farmer, Sacs-Dolmar i Husqvarna.

Sastav: Proizvodi se na bazi kvalitetnih mineralnih ulja uz dodatak aditiva za prionljivost, zaštitu od korozije i habanja.

Fizičko – hemijske karakteristike

Karakteristike	Jedinica mjere	Vrijednost	Metoda
Spoljni izgled	-	Gusta tečnost	Vizuelno
Gustina 15°C	kg/m ³	880-900	BAS ISO 3675
Viskoznost na 40°C	mm ² /s	95-110	BAS ISO 3104
Viskoznost na 100°C	mm ² /s	9-12	BAS ISO 3104
Tačka paljenja, min.	°C	220	BAS ISO 2592
Tačka tečenja, max.	°C	-20	BAS ISO 3016
Tačka stinjanja, max	°C	-23	BAS ISO 3016
Korozija Cu, 3h, 100°C, max	Etalon	1a	ASTM D 130

Pakovanje: plastična boca 1 lit,
plastični kanister 3 lit,
plastično bure 60 lit,
metalno bure 200 lit

RJ HEMIJA