



ISO 9001:2008 Reg.br. Q-0847

Z NP 7.3 – 01 / 07



**NOVOPROM**  
MODRIČA

"NOVOPROM" d.o.o.  
74480 Modriča, Cara Lazara bb  
Tel: +387 53 810 333; 820 333,  
Fax: +387 53 820 330  
E-mail: novoprom@doboj.net

## SPECIFIKACIJA PROIZVODA

**Proizvod:** OPLATOL B - odvajачko sredstvo za metalne oplata u građevinarstvu

**Primjena:** Namijenjen je za premazivanje metalnih oplata koje ne upijaju i koje se griju do 60°C. Preporučuje se za proizvodnju vidnog betona bez šupljina i pora. Oplata održava čistim, djeluje antikorozivno, ne nagriza stiropor i slične materijale. Nanosi se nerazrijeđen špricanjem tankog mlaza na očišćenu i suhu oplatu. Potrošnja se kreće 1 litar za 85-125 m<sup>2</sup> u zavisnosti od oplata. Ne smije se miješati sa drugim sredstvima za odvajanje oplata.

**Napomena:** Pridržavati se propisa o skladištenju zapaljivih tečnosti.

Oznaka: R 10 zapaljivo.

Skladištenje vršiti na mjestima zaštićenim od sunca.

**Sastav:** Oplatol B je proizveden na bazi kvalitetnog mineralnog ulja, rastvarača i aditiva.

### Fizičko – hemijske karakteristie:

Karakteristika	Jedinica mjere	Vrijednost	Metoda
Spoljni izgled	Vizuelno	Bistar	-
Gustina na 20°C	kg/m <sup>3</sup>	800-820	BAS ISO 3675
Viskoznost na 40°C	mm <sup>2</sup> /s	2,0-2,5	BAS ISO 3104
Tačka paljenja, min.	°C	55	BAS EN ISO 2719
Temperatura pri ugradnji	°C	od -10 do 60	-
Boja UNION,max.	ASTM	0,5-1,0	BAS ISO 2049
Neutralizacioni broj,max.	mg KOH/g	3,5-4,0	BAS ISO 6618

**Pakovanje:** kontejner 1.000 lit.,  
metalno bure 200 lit,  
plastična kanister 10 lit

RJ HEMIJA